Дизельная трехфазная электростанция ATLANTIC V550C2



В серии SDMO Atlantic используются современные 6-ти цилиндровые двигатели Volvo, что обеспечивает полное соблюдение жестких европейских экологических требований. Электростанции оборудованы современными пультами управления с возможностями для непосредственного и удаленного управления. Высокие ресурсные показатели, низкие эксплуатационные затраты

	Технические характеристики
Резервная мощность, кВа	550
Резервная мощность, кВт	440
Основная мощность, кВа	500
Основная мощность, кВт	400
Количество фаз	трехфазная
Потребление топлива при нагрузке 75%, л/ч	75.38
Объем встроенного топливного бака, л	500 л
Габариты (ДхШхВ),мм / масса, кг	3470x1500x2043 / 3620
	Двигатель
Производитель двигателя	VOLVO
Модель двигателя	TAD1641GE
Тип двигателя	Дизельный, 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Максимальная мощность	484 кВт
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
	Генератор
Модель генератора	LEROY SOMER LSA47.2M7
Выходное напряжение генератора	400/230В / 50Гц
Пульт управления генератора	TELYS или KERYS

Базовая комплектация:

Электронный регулятор частоты вращения;

Рама с виброгасящими подушками подвески;

Автоматический выключатель электропитания;

Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°C макс. с механическим вентилятором;

Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях;

9 дБ(А) глушитель, поставляемый отдельно;

Заряженная стартерная аккумуляторная батарея, заправленная электролитом;

24 В зарядный генератор и стартер;

Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°C;

Руководство пользователя и Руководство по установке генераторных агрегатов

Дополнительные опции:

<u>Лвигатель:</u> воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом, подогреватель ОЖ напряжением электропитания 220/240 В.

<u>Генератор переменного тока:</u> антиконденсатный подогреватель обмоток, усиленная изоляция, система возбуждения AREP, PMG + Peryлятор.

Генераторная установка: защитная решетка на горячие части установки, соответствие нормам CSA NRTL/C.

Система смазки: насос для откачки масла.

<u>Система удаления ОГ:</u> глушитель 9 дБ(A), глушитель 29 дБ(A), глушитель 40 дБ(A), гибкий компенсатор, решетка защиты коллектора.

Система охлаждения: защитная решетка на радиатор.

Система запуска двигателя: устройство отключения аккумуляторной батареи.

<u>Топливная система:</u> увеличенный топливный бак с двойными стенками, предварительный фильтр-водоотделитель, доп. топливный бак объемом 500 л, доп. топливный бак объемом 1000 л, аварийный сигнал о заполнении сливного поддона под топливным баком.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: