

DIESEL 1500TE XL C



Дизельная электростанция на базе двигателя Kohler Diesel Fuel-OHV для использования в интенсивном режиме. Низкий показатель расхода топлива. Большой моторесурс двигателя.

Технические характеристики

Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы, ISO 8528), кВт	10,00
Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы), кВА	12,50
Макс. мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт	3,70
Объем встроенного топливного бака, л	35
Размеры ДхШхВ (см)	89,5x57x77
Масса без топлива (кг)	169
Уровень звукового давления (Lwa)	109
Уровень шума (Дба) - 7м	86

Двигатель

Производитель двигателя	Kohler Diesel Fuel-OHV
Тип двигателя	KD 425-2
Тип топлива	Дизель
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	24
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Электрический запуск	да
Автономность работы (ч)	16,7

Генератор

Розетка на 230В	да
Розетка на 400В	да

Дополнительные опции

Тележечный комплект	RKB2
Дифференциальные автоматы защиты	R03B
Комплект автоматики	R05A

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru | | www.sdmo.nt-rt.ru