

DIESEL 6500TE XL C



Дизельная электростанция на базе двигателя Kohler Diesel Fuel-OHV для использования в интенсивном режиме. Низкий показатель расхода топлива. Большой моторесурс двигателя.

Технические характеристики

Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы), ISO 8528), кВт	5,20
Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы), кВА	6,50
Макс. мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт	2,30
Объем встроенного топливного бака, л	16
Размеры ДхШхВ (см)	81x55,5x59
Масса без топлива (кг)	108
Уровень звукового давления (Lwa)	108
Уровень шума (Дба) - 7м	85

Двигатель

Производитель двигателя	Kohler Diesel Fuel-OHV
Тип двигателя	KD 440
Тип топлива	Дизель
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	12
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Электрический запуск	да
Автономность работы (ч)	13,3

Генератор

Розетка на 230В	да
Розетка на 400В	да

Дополнительные опции

Тележечный комплект	RKB1
Дифференциальные автоматы защиты	R03
Комплект автоматики	R05A
Комплект для технического обслуживания	-

Типы разъемных соединителей

1x2P+T230В 10/16А - Автомат защиты + 1x3P+T+N 400В 16А - Автомат защиты

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru | www.sdmo.nt-rt.ru