

DIESEL SD 600TE XL



Трехфазная дизельная электростанция в шумозащитном кожухе. Предназначена для интенсивной эксплуатации в тяжелых режимах, а также в качестве резервного источника при отключении электроэнергии. Оснащена высоконадежным двигателем Yanmar Fuel-OHV. Низкий показатель расхода топлива.

Технические характеристики

| | |
|--|------------|
| Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы, ISO 8528), кВт | 5,20 |
| Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы), кВА | 6,50 |
| Макс. мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт | 2,30 |
| Объем встроенного топливного бака, л | 26 |
| Размеры ДхШхВ (см) | 84x61x94,3 |
| Масса без топлива (кг) | 178.5 |
| Уровень звукового давления (Lwa) | 95 |
| Уровень шума (Дба) - 7м | 72 |

Двигатель

| | |
|--|-----------------|
| Производитель двигателя | Yanmar Fuel-OHV |
| Тип двигателя | L 100 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность в л.с. при 3600 об/мин | 12 |
| Защита двигателя при низком уровне масла | да |
| Электрический запуск | да |
| Автономность работы (ч) | 20 |

Генератор

| | |
|-----------------|----|
| Розетка на 230В | да |
| Розетка на 400В | да |

Дополнительные опции

| | |
|----------------------------------|------|
| Дифференциальные автоматы защиты | R03B |
| Комплект автоматики | R05A |

Комплект для
технического
обслуживания

Типы разъемных
соединителей

1x2P+T230В 10/16А - Автомат защиты + 1x2P +T230В 16А - Автомат защиты + 1x3P+T
+N 400В 16А - Автомат защиты+кнопка аварийной остановки+счетчик моточасов-
световой индикатор + MICS MODYS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru || www.sdmo.nt-rt.ru