

INTENS HX 4000



Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV.

Технические характеристики

Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт	4,00
Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза), кВА	4,50
Объем встроенного топливного бака, л	5,3
Размеры ДхШхВ (см)	71,5х57х49
Масса без топлива (кг)	56
Уровень звукового давления (Lwa)	97
Уровень шума (Дба) - 7м	74

Двигатель

Производитель двигателя	Honda OHV
Тип двигателя	GX 270
Тип топлива	Бензин
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	8
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Электрический запуск	-
Автономность работы (ч)	2,5

Генератор

Розетка на 230В	да
Розетка на 12В	-

Дополнительные опции

Защитный чехол	-
Тележечный комплект	R07
Дифференциальные автоматы защиты	R01B
Комплект автоматики	R25
Ручной переключатель источника тока	R05M
Типы разъемных соединителей	2x2P+T230В 10/16А - Автомат защиты

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru | www.sdmo.nt-rt.ru