

## Дизельная электростанция PACIFIC II T1100



Серия дизельных генераторных установок SDMO PACIFIC II на базе промышленных двигателей Mitsubishi (Япония) предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях и труднодоступных местах. Двигатели Mitsubishi имеют достаточно простую конструкцию, относительно неприхотливы к качеству топлива и просты в обслуживании

### Технические характеристики

Резервная мощность, кВа	1100
Резервная мощность, кВт	880
Основная мощность, кВа	1000
Основная мощность, кВт	800
Потребление топлива при нагрузке 75%, л/ч	165
Объем встроенного топливного бака, л	опция
Габариты (ДхШхВ), мм / масса, кг	4200x1940x2340 / 7641

### Двигатель

Производитель двигателя	MITSUBISHI
Модель двигателя	S12H-PTA
Тип двигателя	Дизельный, 12-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Максимальная мощность	1020 кВт
Частота вращения двигателя	1500 об/мин

### Генератор

Модель генератора	LEROY SOMER LSA49.1L11
Выходное напряжение генератора	400/230В / 50Гц
Пульт управления генератора	M80 или TELYS

#### Базовая комплектация:

Электронный регулятор частоты вращения;  
Рама с виброгасящими подушками подвески;  
Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°C макс. с механическим вентилятором;  
Выпускной патрубок с флексом и фланцевым соединением;  
24 В зарядный генератор и стартер;  
Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°C;  
Руководство пользователя и Руководство по установке генераторных агрегатов

#### Дополнительные опции:

Двигатель: воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом, подогреватель ОЖ напряжением электропитания 220/240 В (без управления).

Генератор переменного тока: антиконденсатный подогреватель обмоток, усиленные изоляция и отделочное покрытие, датчик температуры статора (с положит. темпер. коэфф.), датчик температуры подшипника (с положит. темпер. коэфф.), датчик температуры статора РТ 100, датчик температуры подшипника РТ 100, большеразмерный генератор.

Система смазки: устройство автоподкачки масла с баком.

Система охлаждения: защитная решетка на радиатор.

Система удаления ОГ: глушитель 9 дБ(А), глушитель 29 дБ(А), глушитель 40 дБ(А).

Система запуска двигателя: устройство отключения аккумуляторной батареи.

Топливная система: топливный бак объемом 500 л встроенный в раму, доп. топливный бак объемом 500 л, доп. топливный бак объемом 1000 л, сигнализация о наличии жидкости в емкости для удержания экспл. жидкостей, комплект автоподкачки топлива с 1-м насосом производительностью 1 м<sup>3</sup>/ч, комплект автоподкачки топлива с 2-мя насосами производительностью 1 м<sup>3</sup>/ч каждый, комплект автоподкачки топлива с 1-м насосом производительностью 4 м<sup>3</sup>/ч.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
**smd@nt-rt.ru || www.sdmo.nt-rt.ru**