

PRESTIGE ALIZE 6000 E



Низкошумная генераторная установка для интенсивной эксплуатации в местах с повышенными требованиями к шуму. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV и топливным баком большой емкости.

Технические характеристики

Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт	5,60
Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза), кВА	6,05
Объем встроенного топливного бака, л	24
Размеры ДхШхВ (см)	78x59x75,5
Масса без топлива (кг)	130
Уровень звукового давления (Lwa)	91
Уровень шума (Дба) - 7м	68

Двигатель

Производитель двигателя	Honda OHV
Тип двигателя	GX 390
Тип топлива	Бензин
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	11
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Электрический запуск	да
Автономность работы (ч)	9,6

Генератор

Розетка на 230В	да
Розетка на 12В	-

Дополнительные опции

Защитный чехол	-
Тележечный комплект	4 ролика, установленных на раме
Дифференциальные автоматы защиты	R02B
Комплект автоматики	R05A
Ручной переключатель источника тока	R05M
Типы разъемных соединителей	2x2P+T230В 10/16А - Автомат защиты + 1x2P+T230В 32А - Автомат защиты + счетчик моточасов + световой индикатор

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru | | www.sdmo.nt-rt.ru