

## SPECIALIST XC 2,34 H



Мотопомпа для химических жидкостей XC 2,34 H. Установка средней производительности 560 л/мин, специально разработана для использования в сельском хозяйстве, например, для подачи жидких удобрений и перекачки морской воды. Автоматическая заливка. Корпус насоса, крыльчатка и спираль – из высокопрочной пластмассы. Торцевое уплотнение – углеродокерамическое. Элементы насоса, заклепки и болты – из нержавеющей стали.

### Технические характеристики

Объем встроенного топливного бака, л	2,0
Размеры ДхШхВ (см)	52x42.8x44.8
Масса без топлива (кг)	22

### Двигатель

Производитель двигателя	Honda OHV
Тип двигателя	GX 120
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	3,5
Защита двигателя при низком уровне масла	да

### Насос

Диаметр всасывающего патрубка (мм)	50
Диаметр нагнетательного патрубка (мм)	50
Высота подъема (м)	26
Максимальная производительность (л/мин)	560
Максимальная производительность (м <sup>3</sup> /ч)	33.6
Максимальная высота всасывания (м)	8
Максимальные размер частиц (мм)	8
Автоматическая заливка	да

### Аксессуары

Соединения вход/выход	2
Фильтр	1
Хомуты	3

### Дополнительные опции

Защитный чехол	RHO
Комплект труб	R11
Быстрые соединения	R13
Тележечный комплект	-

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

[smd@nt-rt.ru](mailto:smd@nt-rt.ru) || [www.sdmo.nt-rt.ru](http://www.sdmo.nt-rt.ru)