

TECHNIC SH 6080



Генераторные установки SDMO TECHNIC с увеличенной емкостью топливного бака отличаются длительностью времени работы в автономном режиме и низким уровнем шума. Оснащены профессиональным двигателем Honda OHV и устройством защиты двигателя при низком уровне масла.

Технические характеристики

Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт	6,00
Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза), кВА	7,50
Объем встроенного топливного бака, л	20
Размеры ДхШхВ (см)	77x57x59
Масса без топлива (кг)	81
Уровень звукового давления (Lwa)	97
Уровень шума (Дба) - 7м	74

Двигатель

Производитель двигателя	Honda OHV
Тип двигателя	GX 390
Тип топлива	Бензин
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	11
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Электрический запуск	-
Автономность работы (ч)	8

Генератор

Розетка на 230В	да
Розетка на 12В	-

Дополнительные опции

Защитный чехол	-
Тележечный комплект	R07
Дифференциальные автоматы защиты	R02
Комплект автоматики	-
Ручной переключатель источника тока	-
Типы разъемных соединителей	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru | | www.sdmo.nt-rt.ru