

TECHNIC 15000TE AVR C



Электростанции SDMO TECHNIC с увеличенной емкостью топливного бака отличаются длительностью времени работы в автономном режиме. Оснащены профессиональным двигателем Kohler OHV и устройством защиты двигателя при низком уровне масла

Технические характеристики

Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы, ISO 8528), кВт 11,00

Макс. мощность при напряжении 400В (3 фазы), кВА 13,75

Макс. мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт 3,70

Объем встроенного топливного бака, л 35

Размеры ДхШхВ (см) 89,5х57х77

Масса без топлива (кг) 165

Уровень звукового давления (Lwa) 101

Уровень шума (Дба) - 7м 78

Двигатель

Производитель двигателя Kohler OHV

Тип двигателя CH 640 S

Тип топлива Бензин

Мощность в л.с. при 3600 об/мин 17

Защита двигателя при низком уровне масла да

Электрический запуск да

Автономность работы (ч) 8,3

Генератор

Розетка на 230В да

Розетка на 400В да

Дополнительные опции

Тележечный комплект RKB2

Дифференциальные автоматы защиты R03B

Комплект автоматики R05A

Комплект для технического обслуживания -

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
smd@nt-rt.ru || www.sdmo.nt-rt.ru