

TECHNIC SH 6000



Генераторные установки SDMO TECHNIC с увеличенной емкостью топливного бака отличаются длительностью времени работы в автономном режиме и низким уровнем шума. Оснащены профессиональным двигателем Honda OHV и устройством защиты двигателя при низком уровне масла.

Технические характеристики

| | |
|---|----------|
| Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт | 6,00 |
| Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза), кВА | 6,60 |
| Объем встроенного топливного бака, л | 26 |
| Размеры ДхШхВ (см) | 77x57x59 |
| Масса без топлива (кг) | 81 |
| Уровень звукового давления (Lwa) | 97 |
| Уровень шума (Дба) - 7м | 74 |

Двигатель

| | |
|--|-----------|
| Производитель двигателя | Honda OHV |
| Тип двигателя | GX 390 |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность в л.с. при 3600 об/мин | 11 |
| Защита двигателя при низком уровне масла | да |
| Электрический запуск | - |
| Автономность работы (ч) | 10,4 |

Генератор

| | |
|-----------------|----|
| Розетка на 230В | да |
| Розетка на 12В | - |

Дополнительные опции

| | |
|-------------------------------------|------|
| Защитный чехол | - |
| Тележечный комплект | R07 |
| Дифференциальные автоматы защиты | R02 |
| Комплект автоматики | - |
| Ручной переключатель источника тока | R05M |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru || www.sdmo.nt-rt.ru