

## WELDARC 180 DE C



Дизельная электростанция для сварки постоянным током до 180А. Электростанция класса Weldarc предназначен для интенсивных сварочных работ на строительных площадках при отсутствии электричества. Также может использоваться для бытовых целей в качестве источника электроэнергии.

### Технические характеристики

Объем встроенного топливного бака, л	5
Размеры ДхШхВ (см)	81x55,5x59
Масса без топлива (кг)	100
Уровень звукового давления (Lwa)	108
Уровень шума (Дба) - 7м	85

### Двигатель

Производитель двигателя	Kohler Diesel Fuel-OHV
Тип двигателя	KD 440
Автономность работы (ч)	4,2

### Сварочные параметры

Мощность при 230 В, кВт (ISO 8528)	4
Мощность при 400 В, кВА	0
Сила тока в нормальном режиме 35%, А	180
Сила тока в интенсивном режиме 70%, А	145
Регулировки силы тока минимальная/максимальная (А)	75-180
Тип тока сварки	Постоянный
Диаметр электрода минимальный/максимальный (мм)	1,6/4
Все типы электродов	да
Напряжение дуги (В)	75
Номинальное напряжение (В)	230

### Дополнительные опции

Тележечный комплект	RKB1
Дифференциальные автоматы защиты	R01
Комплект для технического обслуживания	-
Сварочный комплект	R10

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

[smd@nt-rt.ru](mailto:smd@nt-rt.ru) | | [www.sdmo.nt-rt.ru](http://www.sdmo.nt-rt.ru)