

WELDARC VX 200/4 H



Генераторная установка предназначена для интенсивных сварочных работ на строительных площадках при отсутствии электричества. Может также использоваться как источник электроэнергии для бытовых целей мощностью до 4 кВт. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV.

Технические характеристики

Объем встроенного топливного бака, л	6,1
Размеры ДхШхВ (см)	88x57x55,5
Масса без топлива (кг)	87
Уровень звукового давления (Lwa)	97
Уровень шума (Дба) - 7м	74

Двигатель

Производитель двигателя	Honda OHV
Тип двигателя	GX 390
Автономность работы (ч)	2,4

Сварочные параметры

Мощность при 230 В, кВт (ISO 8528)	4
Мощность при 400 В, кВА	0
Сила тока в нормальном режиме 35%, А	200
Сила тока в интенсивном режиме 70%, А	170
Регулировки силы тока минимальная/максимальная (А)	50-200
Тип тока сварки	Постоянный
Диаметр электрода минимальный/максимальный (мм)	1,6/4
Все типы электродов	да
Напряжение дуги (В)	75
Номинальное напряжение (В)	230

Дополнительные опции

Тележечный комплект	R07
Дифференциальные автоматы защиты	R01
Комплект для технического обслуживания	R19
Сварочный комплект	R10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

smd@nt-rt.ru | www.sdmo.nt-rt.ru